

PIROMETRO TERMOMETRO DIGITAL LASER -50 A 1300°C

GRUPO C&M

Compacto, robusto y fácil de usar. Simplemente apunte y presione el botón, lea las temperaturas actuales de la superficie en menos de un segundo. Mida de forma segura la temperatura de la superficie de objetos calientes, peligrosos o difíciles de alcanzar sin contacto.

DATO GENERAL.

- Marca: HOLDPEAK
- Modelo: HP-1300
- Cod. Int.: 24500

CARACTERÍSTICAS:

- Opción de retención de datos
- Opción de valor promedio, máximo, mínimo y diferencia máxima y mínima
- Opción de alarma de baja temperatura y alarma de alta temperatura
- Temperatura en unidades Fahrenheit, centígrado
- Modificación de emisividad de 0.1 a 1.0
- Opción de auto apagado.
- Opción de búsqueda del punto caliente

ESPECIFICACIONES:

Rango de temperatura	-50°C to 1300°C (-58a2372°F)
EXACTITUD	3% de lectura +3°C, -50°C a 0°C (-58 a 32°F) 2% de lectura +2°C, 0°C a mas
Repetibilidad	1% of reading or 1°C
Tiempo de respuesta	500 msec, 95% response
respuesta espectral.	8-14µm
Emisividad.	0.1 ~ 1.0 adjustable
Rango de funcionamiento ambiental.	0°C ~ 40°C (32 a 104°F)
Humedad relativa.	10 - 95% RH
Temperatura de almacenamiento.	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Gama de temperatura ambiente de garantía de precisión.	23°C ~ 28°C
poder.	9v battery, 6F22 or NEDA 1604
vida útil de la batería.	Laser models: 12hrs
Relación de distancia entre puntos.	16:01



PESO Y TAMAÑO

- Tamaño del artículo: 180mm x 125mm x 50mm
- Peso del artículo: aprox. 198g.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 * Termómetro laser
- 1 * manual de usuario (Ingles, español)

Cel: 947395984 - 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL



CEL : 947395984 - 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.