

FICHA TÉCNICA

4 EN 1 DETECTOR DE GASES PORTATIL, MULTIGAS O2. CO, H2S, LEL



GRUPO C&M

ADKS-4 es un portátil multi-detector de gas de explosión, O2, CO, H2S continuamente al mismo tiempo. Es ampliamente utilizado en el petróleo, la industria química, la protección del medio ambiente, la metalurgia, el refinado, el gas, la medicina bioquímica, la agricultura, la protección contra incendios, la arqueología y otras industrias y lugares que necesitan monitoreo de seguridad para detectar toxicidad y daños, prevención de explosiones.

DATO GENERAL.

- Marca: ECYmeter
- Modelo: ADKS-4
- Cod. Int.: 24200

CARACTERISTICAS

El detector de gases portátiles alerta de voz, ADKS-4 es un dispositivo de seguridad que puede detectar continuamente la concentración de fugas de gas. Adopta tecnología avanzada de circuito integrado, control de computadora integrado, sensores de gas importados de alta calidad, con excelente sensibilidad y respuestabilidad. Utiliza una pantalla LCD de matriz de puntos para admitir la interfaz chino-ingles y el mensaje de voz chino-ingles, para que los usuarios puedan comprender rápidamente el producto y usarlo y mantenerlo de manera simple. Plásticos de ingeniería de alta resistencia, buena resistencia sísmica, alta resistencia, apariencia atmosférica de alto grado y función a prueba de polvo, a prueba de agua y explosión, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de gas	Alcance	Alarma baja	Alta	Resolución
EX	(0-100)% LEL	20% LEL	50% LEL	1% LEL
H2S	(0-100) ppm	10 ppm	20ppm	1ppm
CO	(0-1000) ppm	200ppm	500ppm	1ppm
O2	(0-30)% vol	19,5% vol	23.5% vol	0.1% vol

- Visualización de error (determinado por el sensor gas inflamable): $\pm 5\% \text{ FS}$
- monóxido de carbono: $\pm 10\%$
- sulfuro de hidrógeno: $\pm 5\%$
- Tiempo de respuesta: $T < 30\text{s}$
- Indicación: los datos en tiempo real el estado del sistema se mostrarán en la pantalla LCD
- Ambiente de trabajo: temperatura de $-20^\circ\text{C} \text{ a } 50^\circ\text{C}$; humedad de menos del 95% HR (sin condensación)
- Voltaje de trabajo: DC3.7V (capacidad de la batería de litio de 2000 mAh)
- prueba de explosiones: Ex ib IIB T3 Gb
- Tiempo de carga: 6h 8h
- Tiempo en espera: más de 8 horas
- Vida útil del sensor: 2 años
- Tamaño: 130*65*45 (mm)
- Peso: 0,5 kg



RoHS



CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Caja de plástico
- Detector de gas portátil
- Línea USB
- Manual en inglés
- Accesorio de calibración



RPC : 947395984 - 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL



GRUPO C&M

Cel : 947395984 - 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.