

FICHA TÉCNICA

4 EN 1 DETECTOR DE GASES PORTATIL, MULTIGAS O2. CO, H2S, LEL



GRUPO C&M

PLT840 es un portátil multi-detector de gas de explosión, O2, CO, H2S continuamente al mismo tiempo. Es ampliamente utilizado en el petróleo, la industria química, la protección del medio ambiente, la metalurgia, el refinado, el gas, la medicina bioquímica, la agricultura, la protección contra incendios, la arqueología y otras industrias y lugares que necesitan monitoreo de seguridad para detectar toxicidad y daños, prevención de explosiones.

DATO GENERAL.

- Marca: ECYmeter
- Modelo: PLT840
- Cod. Int.: 21000

CARACTERÍSTICAS

El detector de gases portátiles alerta de voz PLT-840 es un dispositivo de seguridad que puede detectar continuamente la concentración de fugas de gas. Adopta tecnología avanzada de circuito integrado, control de computadora integrado, sensores de gas importados de alta calidad, con excelente sensibilidad y respetabilidad. Utiliza una pantalla LCD de matriz de puntos para admitir la interfaz chino-inglés y el mensaje de voz chino-inglés, para que los usuarios puedan comprender rápidamente el producto y usarlo y mantenerlo de manera simple. Plásticos de ingeniería de alta resistencia, buena resistencia sísmica, alta resistencia, apariencia atmosférica de alto grado y función a prueba de polvo, a prueba de agua y explosión, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de gas	Alcance	Alarma baja	Alta	Resolución
EX	(0-100)% LEL	20% LEL	50% LEL	1% LEL
H2S	(0-100) ppm	10 ppm	35ppm	1ppm
CO	(0-1000) ppm	50ppm	150ppm	1ppm
O2	(0-30)% vol	19,5% vol	23.5% vol	0.1% vol
Otro tipo de gas, contáctenos.				
Precisión:	<= ± 5% FS			
Tiempo de respuesta	T <30s			
Pantalla:	pantalla LCD de datos en tiempo real y estación del sistema			
Alarma:	alarma de vibración audible-visual con alarma de voz			
Trabajo	-20 C -50 C; <95% HR sin condensación			
Fuente de alimentación:	DC3.7V (batería de litio recargable 1800mAh)			
Grado a prueba de explosiones:	ExibIIBT3Gb			
Tiempo de carga de la batería:	4h-6h			
Tiempo de trabajo:	más de 10 horas			
Vida del sensor:	2 años.			
Protección grad	Ip65			
Dimensiones:	140 mm x 73 mm x 32 mm			
Peso:	300g			



CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Caja de plástico
- Detector de gas portátil
- Línea USB
- Manual en inglés
- Manual en castellano (opcional)

RPC : 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL



GRUPO C&M

Cel : 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.