

FICHA TÉCNICA

6 EN 1 MULTIPARAMETRO PH, COND, SAL, TDS, O.D, TEMP.



Medidor de calidad del agua, también llamado dispositivo de prueba de agua o dispositivo de prueba de calidad del agua, es el dispositivo que mide el valor del pH, Cond. (Conductividad), salinidad, TDS y DO. (Oxígeno disuelto) en líquido, que son ampliamente utilizado por la acuicultura, acuapónica o piscicultura.

DATO GENERAL.

- Marca: AZ INSTRUMENT CORP.
- Modelo: AZ86031
- Cod. Int.: 23500

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Gran pantalla LCD con pantalla de múltiples parámetros: PH, conductividad, TDS, salinidad, D.O. y temperatura.
- Los parámetro mostrado se decide por tipo de sonda.
- Equipo a prueba de agua IP 67.
- Compensación automática de temperatura.
- Calibración de puntos múltiples.
- Función de compensación manual de altitud y compensación de salinidad para D.O. medición.
- Memoria de 99 puntos con función de recuperación.
- Sondeas con campana anticolidión.
- Temperatura ° C / F es conmutable.
- 1 hora de apagado automático.

ESPECIFICACIONES:

	86031
pH Rango/ resolución	2.00~12.00/0.01
pH precision	.+/-0.1
Cond. Rango	0~199.9, 0~1999uS/cm, 0~19.99, 0~150.0mS*cm
Cond. Precision	.+/-1%F.S +/-1digit
TDS Rango	0~199.9*f, 0~1999*f ppm, 0~19.99*f, 0~150.0*f ppt
TDS Precision	.+/-1%F.S +/-1digit; res.: 0.1, 1ppm; 0.01, 0.1ppt
TDS factor	0.30 ~ 1.00
Salinidad rango	0~10.00ppt: 0~42.0ppt (agua de mar)
Salinidad precision	.+/-1%F.S +/-1digit
D.O. rango	0.0~199.9% (0.0~30.0mg/L)
D.O. precision	.+/-3% of F.S. +1 digit
D.O. resolution	0.1
Temp. Range.	.-5~60.0°C
Temp. Precision	.+/-0.5°C
Temp. Resolución.	0.1
Probador compatible	PH, COND, D.O.



PESO Y TAMAÑO

- Tamaño: 169 x 78.3 x 43.4mm

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 x Medidor monitor.
- 4 x batería AAA Batería.
- 1 x Manual de operación. (opc. traducido)
- 1 x Maletín de transporte duro.
- 1 x sonda PH.
- 1 x sonda Conductividad / TDS / sal
- 1 x sonda Oxígeno disuelto

RPC : 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL



GRUPO C&M

Cel : 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.