

ANEMÓMETRO DE HILO CALIENTE

Anemómetro de hilo caliente puede ser utilizado en la energía eléctrica, acero, petroquímica, y otras industrias. El sensor Slim permite la operación en pequeño espacio y el mango extendido ayuda tener mayor alcance, se puede utilizar para espacios limitada si necesidad de hacer cortes u orificio grandes.

DATO GENERAL.

- Marca: BENETECH
- Modelo : GM8903
- Cod. Int.: 15100

CARACTERÍSTICAS:

- Separador de flujo de aire digital tipo dividido.
- Velocidad del aire, cantidad de aire y medición de temperatura (viene con la característica del termómetro).
- Medición de velocidad de aire máxima/media/corriente.
- Selección de unidad de temperatura C/F.
- Retención de datos.
- Interfaz USB.
- Back light.
- Manual/apagado automático apagado.
- Indicación de viento frío.
- Indicación de batería baja.
- Lectura de MAX/MIN.

ESPECIFICACIONES:

- Puntos de medición: velocidad del aire, temperatura del aire, cantidad de aire.
- Rango de medición: velocidad del aire: 0 ~ 30 m/s, temperatura del aire: 0 ~ 45c, 32F.
- Cantidad de aire: 0 ~ 99990000m3/min.
- Resolución: 0.001 m/s, 0.1C
- Unidades de velocidad: m/s, ft/min, nudos, km/hr, MPH.
- Precisión de medición de la temperatura del aire: ± 2C.
- Alimentación 4 x AAA 1.5V alcalina.
- Temperatura de operación: 0 a 60°C
- Humedad máxima de operación: 80% HR



PARÁMETRO DE ESPECIFICACIÓN

VELOCIDAD DEL VIENTO	ALCANCE	PRECISIÓN
M / s (metros por segundo)	0,00- 30,00	± 3%
Ft / m (pies por minuto)	0,00 - 5860	± 3%
Km / h (kilómetros por hora)	0,00 - 55.00	± 3%
Mil / h (mph)	0,00 a 65,0	± 3%
Nudos (sección)	0,0 a 55,0	± 3%
Temperatura del aire	0,,0 a 45.0 ° C	± 1,0 ° C
VOLUMEN DE AIRE	ALCANCE	ÁREA
CFM (pies cúbicos por minuto)	0 a 999900	0 a 9999 pies2;
CMM (metros cúbicos por minuto)	0 a 999900	0 a 9999 m2

PESO Y TAMAÑO

- Anemómetro: 77x36x164mm.
- Sonda sin extender: 30.5x30.5x305mm.
- Sonda extendido: 30.5x30.5x1000mm.
- Peso: 330 gr (sin batería).

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Anemómetro digital.
- Sonda de hilo caliente
- CD Software.
- Cable USB para comunicación a PC.
- Bolso de protección.

Cel: 947395984 - 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - Lima 36.



GRUPO C&M

CEL : 947395984 - 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.