

FICHA TÉCNICA



ANEMOMETRO TERMOMETRO DIGITAL DATA LOGGER GRUPO C&M

Anemómetro Digital GM8902 Medidor de velocidad del viento flujo de aire, temperatura de aire con interfaz USB, el medidor encuentra una amplia aplicación en Campos de calefacción, ventilación, Meteorología, agricultura, almacenamiento congelado y con grandes Pantalla LCD y lectura de datos.

DATO GENERAL.

- Marca: Benetech
- Modelo: GM8902
- Cod. Int.: 14800

CARACTERISTICAS

- Medición de la velocidad, temperatura y flujo del viento.
- Conversión de unidades de velocidad, temperatura y flujo del viento.
- Medición de la velocidad máxima y mínima del viento.
- Medición de 2/3 Vmax y flujo de viento promedio
- Función de retención, almacenamiento y eliminación de datos.
- Función de indicación de batería baja
- Función de apagado automático (se apaga automáticamente si no se realiza ninguna otra operación durante 10 minutos)
- Memoria de 500 registros.
- Iluminar desde el fondo
- Conexión a PC con cable USB
- Tecla de audio presionando alerta
- Varilla de arrastre retráctil

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rango de Velocidad de Viento

Unidad	Velocidad del viento	Resolución	Punto más bajo del valor inicial	Exactitud
m/s	0.0-45.0	0.001	0.3	± 3% + / - 0.1
Ft / min.	0.0-8800	0.01 / 0.1 / 1	60	± 3% + / - 20
Nudos	0.0-88.0	0.01 / 0.01	0.6	± 3% + / - 0.2
Km / h	0.0-140.0	0.001	1	± 3% + / - 0.4
Mph	0.0-100	0.001 / 0.01	0.7	+3% + / - 0.2

Rango de flujo de Viento

Unidad	Rango	Resolución	Área
CFM (FT3/MIN)	0-999900	0.001-100	0.001-9999
CMM (M3/MIN)	0-999900	0.001-100	0.001-9999

Rango de temperatura de Viento

Unidad	Escala	Resolución	Exactitud
°C	0.0-45.0	0.1	.+/-1.0°C
°F	32.0-113.0	0.1	.+/-1.8°F



PESO Y TAMAÑO

- Tamaño del medidor: 77x36x164mm
- Tamaño de la paleta: 65x29x172 mm
- Peso del emisor: 90g
- Peso del receptor: 76g
- Peso del paquete: 330G (batería no incluida)

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 x anemómetro de flujo de aire
- 1 x Ventilador auxiliar
- 1 x CD software
- 1 x Cable de conexión USB
- 1 x Manual de instrucciones
- 1 x Estuche para llevar (anti golpes)

RPC : 947395984 - 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL



GRUPO C&M

Cel : 947395984 - 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.