

FICHA TÉCNICA

ANEMOMETRO TERMOMETRO MEDIDOR DE VELOCIDAD DEL VIENTO



Anemómetro GM816, equipo compacto portátil fácil de transportar, se utiliza para medir la temperatura ambiente, la velocidad del viento para el ámbito Agrícola, Electrodoméstico, Industrial, Oficina, tiene funciones de conmutación de múltiples unidades. El anemómetro digital también puede utilizarse para mediciones manuales o fijas y tiene las funciones de máximo, mínimo, etc.

DATO GENERAL.

- Marca: Benetech.
- Modelo: GM816.
- Cod. Int.: 17400

Características:

- Medición de la velocidad del aire y la temperatura
- Medida de velocidad de aire máxima / media / corriente
- °C / F selección de la unidad de temperatura;
- Cinco unidades de velocidad del aire: M / s, Km / h, pies / min, nudos, mph
- Escala de Beaufort;
- Pantalla de retroiluminación:
- Apagado manual / automático;
- Indicación de sensación térmica
- Indicación de batería baja

Especificaciones:

A. Velocidad de aire				
unidad	rango	resolución	Umbral	precisión
m/s	0-30	0.1	0.1	.±/- 5%
Ft/min	0-5860	19	39	
Knots	0-55	0.2	0.1	
Km/hr	0-90	0.3	0.3	
Mph	0-65	0.2	0.2	
B. Temperatura				
unidad	rango	resolución	precisión	
°C	-10°C - + 45°C	0.2	.±/- 2°C	
°F	14°F - 113 °F	0.36	.±/- 3.6°F	
Batería	CR2032 3.0V			
Termómetro	Termómetro NTC			
Temperatura de funcionamiento	10C + 45C (14F-113 F)			
humedad de funcionamiento	Menos del 90% de HR			



PESO Y TAMAÑO

- Tamaño del artículo: 40 x 18 x 105mm
- Peso del artículo: 52 Gr.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 * Anemómetro.
- 1 * Laço de llevar.
- 1 * manual de instrucciones Ingles
- 1 * manual de instrucciones Castellano

Cel: 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL



GRUPO C&M

CEL : 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.