

FICHA TÉCNICA

CAMARA TERMOGRAFICA, CAMARA IMAGEN TERMICA



HT-18 Cámara térmica infrarroja con resolución IR 220x160, cámara de imagen térmica portátil de 35200 píxeles, termómetro infrarrojo con pantalla de Color de 3,2", combina las funciones de medición de la temperatura de la superficie y la imagen térmica en tiempo real, ayuda a ahorrar el tiempo en detectar fallas y prevenir problemas futuros.

DATO GENERAL:

- Marca: HTI
- Modelo: HT-18
- Cod. Int.: 24700

ESPECIFICACIONES

Modelo	HT-18
pantalla de visualización	TFT de ángulo completo de 3,2 "
Resolución de imagen infrarroja	220x160
resolución de imagen visible	300.000 píxeles
Resolución LCD	320 x 240
Ángulo de campo	35 ° x26 °
longitud de enfoque más corta	0,15 M
Sensibilidad térmica	0,07 ° C
Temperatura rango de medición	-20 C a 300 C (-4 ° F a 572 ° F)
Precisión de la medición	± 2 ° C / ± 2%
Emisividad	Ajustable de 0.01 a 1.00
Cobertura de longitud de onda	8-14um
Paleta de color	Arco iris, óxido de hierro rojo, color frío, blanco y negro, blanco y negro
Capacidad de almacenamiento	3G incorporado (más de 20 mil imagen almacenada)
Formato de archivo	JPG
USB	Micro USB 2.0
Fuente de alimentación	Batería 18650 recargable incorporada
Tiempo de trabajo	2-3 horas
Tiempo de apagado automático	Seleznable: 5 minutos / 20 minutos /no se apaga automáticamente
Comando de configuración	Unidad, idioma, fecha, hora, información
Idioma,	Inglés. Chino italiano alemán
Temperatura de trabajo	0°C hasta 45 C
Temperatura de almacenamiento	-20°C hasta 60°C
Humedad relativa	<85% de humedad relativa



CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 x cámara de imagen térmica
- 1 x Manual del usuario
- 1 x cuerda resistente a las caídas
- 1 x línea USB
- 1 x bolsa de protección

PESO Y TAMAÑO

- Peso: 389g
- Tamaño del producto: 90x 105x 223 mm



GRUPO C&M

Cel : 947395984 - 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.