

FICHA TÉCNICA

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER SW-T100



Medidor de distancia láser está especialmente diseñado para medir la distancia con precisión. Viene con la función de medir AREA, VOLUMEN, ADI-CIÓN, SUBTRACCIÓN fácilmente. También puede almacenar 30 datos. Uso de óptica pequeña. El medidor de distancia láser es de mano y fácil de operar. Puede medir la distancia en metro.

DATO GENERAL.

- Marca: SNDWAY
- Modelo: SW-T100
- Cod. Int.: 24900

DESCRIPCIÓN:

- Medición instantánea de distancia, área y volumen con una operación de botón: SÍ
- Amplio rango de medida: 100 metros.
- Alta precisión: $\pm 2\text{mm}$ (0.079 pulgadas)
- Cálculo automático de área y volumen: SÍ
- Medición indirecta por el teorema de Pitágoras: SÍ
- Medición simple / continua: SÍ
- Seguimiento de distancia máxima / mínima (valor de visualización): SÍ
- Fácil Adición / Sustracción de la medida: SÍ
- Ajuste del punto de referencia delantero / trasero: SÍ
- Medidor seleccionable (m), pulgadas (pulgadas) y pies (pies): SÍ
- Función de almacenamiento / recuperación de datos: SÍ
- Función de retención de datos / datos: SÍ
- Nivel de burbuja de aire: SÍ, incluido
- Orientación sencilla con puntero láser brillante: SÍ
- LCD grande con retroiluminación y pantalla multi-líneas (4 líneas): SÍ
- Corrección automática y tecnología de informes de errores: SÍ
- Indicación del zumbador: SÍ
- Estado de la batería Indicación: SÍ
- Protección IP54 (a prueba de polvo y salpicaduras): SÍ
- Función de apagado automático / manual: SÍ
- Multifunción con cálculo inteligente: SÍ
- Diseño compacto y práctico: SÍ .



CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 x medidor de distancia láser.
- 1 x manual del usuario en inglés.
- 1 x estuche.
- 1 x Plato reflectante

PESO Y TAMAÑO

- Dimensión: 112 * 50 * 25m m.
- Peso neto: 250g.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

- Rango de medición: 0.05 a 100M (0.16 a 328ft)
- Rango $\pm 2\text{mm}$ (0,079 pulgadas)
- Clase láser: Clase II
- A prueba de polvo y salpicaduras: IP 54
- Láser apagado automático: 20S
- Energía apagado automático: 150S
- Temperatura de la operación: 0 ~ 40C (32 ~ 104F)
- Temperatura de almacenaje: -20 ~ 60C (14 ~ 140F)

Cel: 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - Lima 36.



CEL : 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.