

FICHA TÉCNICA

MEDIDOR DE ESPESOR DE PINTURA UNIT 343D



UT343D es un medidor de espesor de recubrimiento de alta precisión, que puede medir el espesor de recubrimiento en metales ferrosos y no ferrosos. Método de funciones de algoritmo de promedio de punto único, multipunto y juicio rápido. Es ampliamente utilizado en fabricación, procesamiento de metales, aeroespacial, mecánica marina, transporte ferroviario, investigación escéptica, supervisión de calidad y otras industrias.

DATO GENERAL.

- Marca: UNI-T
- Modelo: 343D
- Cod. Int.: 21500

CARACTERÍSTICAS

- Identificación automática de sustratos de hierro y no férreos.
- El sensor utiliza la tecnología de sujeción de diamantes, que es precisa, resistente al desgaste y estable.
- Calibración de un solo punto y dos puntos para garantizar la precisión de la medición.
- Un solo punto, un juicio multipunto rápido y rápido.
- Luces de advertencia Rojas, verdes y amarillas.
- El contenido de la pantalla se gira automáticamente.
- 500 conjuntos de datos de almacenamiento y transmisión de datos USB.
- Mide rápidamente el grosor del recubrimiento de pintura con un rango de medición más amplio: 0-1250um/0-49.2mil.
- Apaga y mide automáticamente con métrica/imperial de unidades um/mil intercambiables.
- Rotación automática de pantalla de 0 °/90 °/180 °/270 ° para una fácil lectura de datos.
- Diseño de forma portátil y aerodinámico con tratamiento antideslizante de mano especial, peso ligero, tamaño pequeño y ajustado para tu Palma.
- Es un instrumento esencial para la fabricación de automóviles, ventas, evaluación y procesamiento de metal, pintura, inspección y otras industrias.
- Es ampliamente utilizado en la fabricación, procesamiento de metal, aeroespacial, marino, tren de motor, investigación científica, inspección de calidad, etc.



PESO Y TAMAÑO

- Tamaño del paquete: 23*22*6 cm.
- Peso del paquete: 456g.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1* medidor
- 1 * Manual de usuario
- 5 * Hojas de espesores de recubrimiento estándar
- 1 * Certificado.
- 1 * sustrato ferroso
- 1 * Sustrato no ferroso
- 1* Tapa del sensor
- 1 * cuerda de mano
- 1 * cable USB
- 1 * Manual en Ingles

RPC : 947395984 - 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Las Guindas 132 Urb. Tayacaja - El Agustino

ESPECIFICACIONES TECNICAS



GRUPO C & M

FUNCIÓN	RANGO DE MEDICIÓN	GROSOR	RESOLUCIÓN	EXACTITUD	EXPLICACIÓN	
Medición de sustratos ferrosos y no ferrosos	0 ~ 1250um	0~99.9um	0.1um	.+/- (1+3% H)	conversión de unidades 1mil=25.4um	
		100~1250um	1um			
	0 ~ 49.2mil	0~4.99mil	0.01mil	.+/- (0.04+3%H)		
		5.0~49.2mil	0.1mil			
Radio de curvatura convexo mínimo		5mm				
Radio de curvatura mínimo cóncavo		50mm				
Diámetro mínimo medido del área		20mm				
Espesor mínimo del sustrato		0.5mm				
Pantalla de visualización		2-inch TFT LCD screen		Resolucion 320*240 pixels		
Pantalla giratoria automática		Rota automáticamente la visualización de la pantalla		Rotation angle 0° 90° 180° y 270°		
Conversión de unidades		um/mil coversion		conversión de unidades métricas / imperiales		
Indicación de alarma		El LED se ilumina en el color correspondiente cuando el valor excede el rango del valor establecido para la alarma.				
Indicación de audio		Las mediciones y las alarmas van acompañadas de tonos de aviso correspondientes.				
Ajuste de límite		Cualquier valor límite se puede establecer entre 0-1200um				
Método de medida		Soltero / continuo				
Medida estadística		Max / Min / Valor promedio				
Identificación automática		Identificación automática de los sustratos.				
Comunicación USB		El producto está conectado al software de la computadora a través de USB para su análisis.				
almacenamiento de datos		500 grupo				
Brillo de la luz de fondo		5 niveles				
Apagado automático		5 minutos				
Indicación de batería baja		Indicación de batería baja a 2.2V + 0.2V		El símbolo de batería baja parpadea.		
Ambiente de trabajo		0-40 ° C <80% HR				
Entorno de almacenamiento		-20-60 ° C <75% HR				

RPC : 947395984 - 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Las Guindas 132 Urb. Tayacaja - El Agustino



GRUPO C&M

Cel : 947395984 - 992033492

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Las Guindas 132 Urb. Tayacaja - El Agustino

Web: www.grupocym.pe