

El detector de gas de oxígeno es un detector portátil para detectar gas de Oxígeno (O2). Puede monitorear continuamente la concentración de gas O2 en el entorno circundante, una vez que la concentración de gas alcanza el nivel de la alarma, la alarma sonará, se iluminará y vibrará. El detector utiliza pruebas de difusión natural del aire ambiental, utilizando un sensor de gas electroquímico importado de alta calidad, con gran sensibilidad y excelente repetibilidad.

DATO GENERAL.

- Marca: GOYOJO
- Modelo: GO2
- Cod. Int.: 10100

CARACTERISTICAS:

Detector de gas monogas fácil de transportar, fácil de operar
Interfaz de operación de menú, visualización de energía de la batería en tiempo real, bajo voltaje, apagado automático de bajo voltaje Alarma de sonido, luz y vibración Se puede configurar el valor de alarma de nivel bajo y nivel alto, viene con ajuste cero y función de calibración de puntos patron.

ESPECIFICACIONES:

sensor:	Principio electroquímico
gas de detección:	O2
Apagado automatico	30min
Rango:	O2 0~30.0 %V
resolución:	O2: 0.1%V
precisión:	O2 +-5.0%F.S
tiempo de respuesta:	< 10 Seg
alarma:	Vibracion, luz y sonido
Punto de alarma:	Punto de alarma bajo 19.5 % punto de alarma alto 23.5 %
Tipo de Batería:	Batería de litio 3.7v 2000mAh
Especificación de carga	Tipo C DC5v 1A
Tiempo de funcionamiento:	Aprox. 30 horas sin alarma Aprox. 7 horas con alarma
Temperatura y humedad de funcionamiento:	0°C-50°C <95%HR
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20°C-60°C <85%HR
Marcas a prueba de explosion	Ex ib IIB T3 Gb



PESO Y TAMAÑO

- Tamaño del artículo: 123*62*30mm.
- Peso del artículo: aprox. 160g

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 * detector O2
- 1 * Manual de usuario
- 1 * cable USB para cargado
- 1 * Estuche para llevar



GRUPO C&M

CEL : 947395984 - 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.

Calle Las Guindas 132 Urb. Tayacaja - El Agustino