

# FICHA TÉCNICA

## MEDIDOR DE OXIGENO O2 GAS PORTATIL



Este detector de oxígeno portátil es un tipo de instrumento de seguridad esencial para detectar oxígeno gas. Puede detectar continuamente la concentración de oxígeno en el entorno de trabajo, una vez que la concentración de gas alcanza el nivel de riego, la alarma sonará con luz y vibración. Este producto es ampliamente utilizado en metalurgia, planta de energía, química, mina, túnel, tuberías subterráneas y otros lugares, prevención efectiva de hipoxia y intoxicación por oxígeno.

### DATO GENERAL.

- Marca: Uyigao.
- Modelo: AU6070
- Cod. Int.: 16900

### CARACTERISTICAS:

- Detector portátil para la detección de gas de oxígeno (O2).
- Puede monitorear continuamente la concentración de gas O2 en el entorno circundante.
- La alarma de sonido y luz funciona cuando la concentración de gas O2 alcanza el nivel de la alarma.
- Tamaño compacto, peso ligero, fácil de llevar y operar.
- Medición profesional y precisa.
- Gran pantalla LCD y °C/°F interruptor.

### ESPECIFICACIONES:

Material:	ABS
Color:	gris + rojo
Sensor:	principio electroquímico
Gas de detección:	concentración de oxígeno (O2)
Medición de temperatura:	temperatura ambiente.
Unidad de pantalla:	O2: % vol Temperatura: °C/°F
Rango de medida:	O2: 0 ~ 25% vol Temperatura:-15 ~ 50°C/5 ~ 122°F
Resolución:	O2: 0.1% vol Temperatura: 0.1 °C/0.1 °F
Precisión:	O2: ±2.0% FS Temperatura: ±1.5°C
Tiempo de respuesta:	T90 <15 s
Alarma:	Alarma de sonido y vibración ligera
Punto de alarma:	Punto de Alarma baja 19.5% vol Punto de alarma alto 23.5% vol
Tipo de batería:	3 * AAA/7.15 V alcalinas. (no incluye)
Temperatura de funcionamiento:	-10 ~ 50°C/14 ~ 122°F
Humedad de la operación:	15% ~ 95% Rh (no condensación)



### CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 \* medidor de oxígeno.
- 1 \* montaje fijo.
- 1 \* manual del usuario .

### PESO Y TAMAÑO

- Tamaño del paquete: aprox. 21.5\*17\*5.5 cm
- Peso del Paquete: aprox. 253g/8.9 oz
- Tamaño del artículo: 12\*6.5\*3 cm
- Peso del artículo: aprox. 105g/3.7 oz

Cel: 992033492

Web: [www.grupocym.pe](http://www.grupocym.pe) Correo: [comercial@grupocym.pe](mailto:comercial@grupocym.pe)

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - Lima 36.



**GRUPO C&M**

**CEL** : 992033492

**Tel:** 386-0964

[www.grupocym.pe](http://www.grupocym.pe)

[comercial@grupocym.pe](mailto:comercial@grupocym.pe)

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.