

MULTITESTER, MULTIMETRO VICI VC99 .

Ligero y compacto, el VC99 + es fácil de manejar, lo que lo convierte en la elección perfecta para medir componentes, voltajes y circuitos en cualquier lugar. Preciso, fácil de usar y cómodo de llevar en la palma de la mano, este multímetro lo hace todo. Utilícelo en el lugar de trabajo o en la casa, don-de y cuando necesite un medidor portátil de propósito general que proporcione lecturas claras y precisas.

DATO GENERAL.

- Marca: VICI
- Modelo: VC99
- Cod. Int.: 13000

CARACTERÍSTICAS:

- Material: Plástico con protección de goma.
- Fuente de alimentación: 2 pilas AAA (no incluidas).
- Pantalla LCD grande, lectura clara.
- Valor relativo, medición de frecuencia / ciclo de trabajo, retención de datos.
- Fuerte rendimiento anti-magnético y anti-jamming
- Conveniente para la medida del voltaje de la CA, voltaje de la CC, co-rriente de la CA, corriente de la CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura, etc



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

FUNCIONES BASICAS	RANGO	Precisión
DCV	600mV/6V/60V/600V/1000V	$\pm(0.5\%+4)$
ACV	6V/60/600/1000V	$\pm(0.8\%+6)$
DCA	600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/20A	$\pm(0.8\%+3)$
ACA	600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/20A	$\pm(1.5\%+10)$
Resistencia	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	$\pm(0.8\%+5)$
Capacitancia	40nF/ 400nF/4uF/40uF/400uF/2000uF	$\pm(3.5\%+8)$
Frecuencia	100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/60MHz	$\pm(0.5\%+4)$
Temperatura centígrada	-40C~1000C	$\pm(0.75\%+3)$
	0F~1832	

PESO Y TAMAÑO

- Dimensión: 19x9x3.5cm.
- Peso neto: 290g.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 x LCD Digital Multi-metro.
- 1 sonda de temperatura.
- 1 x cables de prueba.
- 1 x Manual del usuario en inglés.

funciones especiales	VC99+
Prueba de diodo	✓
Prueba de Hfe	✓
Prueba de continuidad	Aprox. Menos de 30Ω ± 10Ω
Indicación de batería baja	Aproximadamente menos de 2.4V
Medición del ciclo de tra-bajo	✓
Retención de datos	✓
Apagado automático	Approx.15minutos
Barra analógica	✓
Función protectora	✓
impedancia de entrada	10MΩ
velocidad de muestreo	3 veces/s
Respuesta de frecuencia CA	40-400Hz
Modo de operación	rango manual o automática
Max. Visualizacion	6000
tamaño LCD	65x41mm
Batería	3V AAA×2
Disipación de potencia	Corriente de reposo aprox. 2mA

Cel: 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL



CEL : 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.