

SONOMETRO DE RUIDO CEM DT-8852

El medidor de ruido profesional de alta precisión DT - 8852 CLASS2 IEC61672-1 tiene un amplio rango dinámico,. Aplicable al monitoreo de ruido ambiental, gestión de calidad empresarial, monitoreo de ruido de empresas industriales y mineras, protección de la salud en el hogar y otros campos.

DATO GENERAL.

- Marca: CEM
- Modelo: DT-8852
- Cod. Int.: 17100

CARACTERÍSTICAS:

- Esta unidad confirma al IEC61672-1 clase 2 para medidores de nivel de sonido
- Medidas MAX y MIN.
- Pantalla de sobre rango.
- Pantalla de bajo rango.
- Ponderación A y C.
- Respuesta rápida y lenta.
- Salidas analógicas AC / DC para conexión a frecuencia.
- Analizador o grabador de eje X-Y.
- Función de registrador de datos
- Niveles de alarma ajustables.
- Memoria para 32700 lecturas.
- Duración de baterías 30 horas.

ESPECIFICACIONES:

- Rangos de nivel
 - Lo: 30dB ~ 80dB Med: 50dB ~ 100dB
 - HI: 80dB ~ 130dB Automático: 30dB ~ 130dB
- Precisión: $\pm 1.4\text{dB}$
- Resolución: 0.1dB
- Rango de frecuencia: 31.5HZ ~ 8KHZ
- Rango dinámico: 50dB
- Tiempo ponderado: FAST (125mS), SLOW (1s)
- Micrófono: micrófono de condensador electret de 1/2 pulgadas
- Actualización de pantalla: 2 veces / seg.
- Salida analógica: salidas AC / DC, AC = 1Vrms, DC = 10mV / dB
- Fuente de alimentación: batería de 9 V, 006P o NEDA1604 o IEC
- Apagado automático, se apaga después de aprox. 15 minutos de inactividad.
- Temp. y humedad de operación: 0 ° C ~ 40 ° C, 10% RH ~ 90% RH
- Temp. y humedad de almacenamiento: -10 ° C ~ + 60 ° C, 10% HR ~ 75% HR



PESO Y TAMAÑO

- Dimensión :278 x 76 x 50 mm
- Peso: 350 g

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Manual de instrucciones castellano
- Manual de instrucciones en chino.
- Fuente de alimentación 9v externa.
- Destornillador para calibración.
- Parabrasis.
- Trípode
- Software Driver.
- Cable USB.
- Maletín de transporte.



GRUPO C&M

CEL : 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.