

FICHA TÉCNICA

TERMOSTATO DIGITAL, CONTROL DE TEMPERATURA



Cambia los modos entre frío y calor; Controle la temperatura configurando el valor establecido de temperatura y el valor de diferencia; Calibración de temperatura; Control de refrigeración de salida de protección de retardo; Alarma cuando la temperatura excede el límite de temperatura o cuando el error del sensor.

DATO GENERAL.

- Marca: Diymore
- Modelo: STC-1000
- Cod. Int.: 22400

ESPECIFICACIONES:

- Rango de medición de temperatura: -50C ~ 99 ° C
- Resolución: 0.1C
- Precisión: +1 C (-50 ° C-70 ° C)
- retraso del error del sensor: 1 minuto
- Fuente de alimentación: 220VAC + 10%, 50 / 60HZ
- Consumo de energía: <3W
- Sensor: sensor NTC (1PC)
- Capacidad de contacto del relé: frío (10A / 250VAC); calor (10A / 250VAC)
- Temperatura ambiente: 0 ° C ~ 60 ° C
- Temperatura de almacenamiento: -30C-75 ° C
- Humedad relativa: 20 ~ 85% (sin condensado)
- Capacidad de contacto del relé: frío (10A / 250VAC); calor (10A / 250VAC).



ESTADO DE LUZ INDICADOR.

luz indicadora	Función de	Nota
Luz indicadora de enfriamiento	encendida: comienza la refrigeración; Apagado: la refrigeración se detiene; Flash: retraso del compresor	Luz Frio y luz indicadora de calor no puede estar "encendida" simultáneamente
Luz indicadora de calor	encendida: comienza el caleamiento; Apagado: la calefacción se detiene	
Establecer luz indicadora	encendida: estado de configuración de parámetros	



PESO Y TAMAÑO

- Tamaño de montaje: 71 (L) x29 (W) (mm)
- Tamaño del panel frontal: 75 (L) x34.5 (W) (mm)
- Tamaño del producto: 75 (L) x 34.5 (W) x85 (D) (mm)
- Longitud del sensor: 2 m.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 x STC-1000 termostato Digital.
- 1 x Sensor NTC.
- 1 x Manual en castellano.

RPC : 992033492

Web: www.grupocym.pe Correo: comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL



GRUPO C&M

Cel : 992033492

Tel: 386-0964

www.grupocym.pe

comercial@grupocym.pe

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.