

# FICHA TÉCNICA

## MEDIDOR DE ESTRÉS DE CALOR WBGT, ANEMÓMETRO, HUMEDAD, TEMPERATURA.



Medidor multifuncional de estrés por calor 3 en 1 , Este equipo es anemómetro de la velocidad del viento tiene función de lectura en tiempo real/MAX/MIN/y también puede medir la temperatura del viento/humedad/temperatura de la bola negra.

### DATO GENERAL.

- Marca: GEN
- Modelo: 881W
- Cod. Int.: 29000

### CARACTERÍSTICAS:

- Medidor de velocidad del viento de alta precisión: El velómetro de velocidad del viento de la 881W está equipado con 7 paletas de viento sensibles para una medición más precisa
- Medidor de temperatura y humedades: Con la función de medir la temperatura y la humedad ambiente, rango de temperatura: (precisión: ), unidad de temperatura comutable  $^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$ ; rango de humedad: 0 (Resolución: H).
- Alarma WBGT: Este medidor de estrés por calor de la red tiene función de alarma WBGT, rango de temperatura WBGT: 0 ~ 50 C, rango de alarma WBGT: 20 ~ 50 C. La función de alarma WBGT se puede utilizar para controlar el clima circundante y reducir el daño al cuerpo humano causado por el ambiente peligroso de humedad y alta temperatura. Y la pantalla de 4 niveles muestra las indicaciones de la zona de peligro del golpe de calor para ayudarle a comprender fácilmente la zona de peligro.
- Amplia gama de aplicaciones: El medidor de estrés de índice de calor de la temperatura del globo atmosférico es una herramienta de medición esencial para sistemas HVAC, drones, tiro, surf, vela, vuelo de cometas, escalada, mantenimiento de electrodomésticos, otras actividades al aire libre y producción industrial. El Índice de calor también se puede utilizar para edificios, fundiciones de acero, fábricas de ladrillos, instalaciones de vidrio, salas de calderas, áreas mineras, entrenamiento militar, maratones, actividades costeras, etc.
- Más funciones extras: Con una gran pantalla LCD y función de retroiluminación, puede usar este medidor de flujo de aire para trabajar en un entorno oscuro y leer datos fácilmente. Indicador de batería baja --- cuando el símbolo de la batería aparece en la pantalla LCD, significa que la batería está baja. Ligero y portátil.

### ESPECIFICACIONES:

Rango de velocidad del viento: 0 ~ 30 m/s  
Precisión de la velocidad del viento:  $\pm 5\%$  dígitos  
Resolución: 0,1 m/s  
Selección de unidad de velocidad del viento: m/s.Ft/min.Knots.km/h.Mph  
Rango de temperatura: 0 ~ 50C  
Precisión del rango de temperatura:  $\pm 0,6\text{C}$   
Resolución: 0,1C  
Rango de humedad: 0.1% ~ 99.9% RH  
Resolución de humedad: 0.1% RH  
Rango de temperatura WBGT: 0 ~ 50C  
Rango de alarma WBGT: 20 ~ 50 C



### PESO Y TAMAÑO

- Tamaño del artículo: 208\*52\*40mm.
- Peso del artículo: aprox. 137.3g

### CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1 \* equipo multifuncional 881W
- 1 \* funda protectora
- 1 \* Manual de usuario

Cel: 947395984 - 992033492

Web: [www.grupocym.pe](http://www.grupocym.pe) Correo: [comercial@grupocym.pe](mailto:comercial@grupocym.pe)

Calle Las Guindas 132 Urb. Tayacaja - El Agustino



**GRUPO C&M**

CEL : 947395984 - 992033492

Tel: 386-0964

[www.grupocym.pe](http://www.grupocym.pe)

[comercial@grupocym.pe](mailto:comercial@grupocym.pe)

Calle Los Álamos Mz. F2 Lote A8 Urb. Campoy - SJL.

Calle Las Guindas 132 Urb. Tayacaja - El Agustino